



TECHNISCHES DATENBLATT

UNIC Minikran, Modell **B-345** (gebraucht)
Baujahr 2009, ca. 1.190 Betriebsstunden
UVV-Abnahme bis 01-2019

max. Traglast	3,4 t x 1,4 m
max. Arbeitsbereich	10,0 m
max. Hakenhöhe	11,0 m
Abmessungen	2.690 mm (L) x 630 mm (B) x 1.450 mm (H)
Eigengewicht	2.240 kg
Teleskopsystem	2,53 – 8,65 m Teleskopausleger, voll hydraulisch ausfahrbar, 5-teilig, in sechseckiger Kastenform / Ausfahrgeschwindigkeit 6,12 m / 20 Sek. Auslegerverstellgeschwindigkeit 0 - 78° ca. 11 Sek.
Hakengeschwindigkeit	ca. 10 m/min (4-strängig)
Drehbereich	360° (unbeschränkt)
Seillänge	60,0 m; 46,8 m (1-strängig); 23,4 m (2-strängig); 11,7 m (4-strängig)
Antriebsystem	Antrieb hydrostatisch, stufenlos vorwärts und rückwärts Fahrgeschwindigkeit 0 – 2,3 km/h, Steigfähigkeit 20° Raupenbodenlänge 1.050 mm, Raupenbreite 180 mm Raupenbodendruck 0,59 kg/cm ²
Motor	Benzin-Motor 9,6 kW (13 PS) / 2500 min-1 (U/min) Elektrischer Anlasser, Tankvolumen 6 l
Standardausstattung:	Elektroantrieb 380 V (AC 50/60 Hz, Leistung 3,7 kW) Funkfernsteuerung (Einhandgerät) Elektronischer Lastmomentbegrenzer Rayco Wylie, w2245 Spitzenausleger 1,3 – 1,9 m mit Kopfrolle , max. Traglast 500 kg, Winkel 10° verwendbar auch als Montagespitze 1,3 m mit Wirbelhaken , max. Tragl. 700 kg, Winkel -5°, 10°, 45°, 80°, Separater Schübling 0,30 m mit Wirbelhaken , max. Traglast 700 kg 1 Hubwinde, Deutsches Hubseil hochflexibel, drallarm akustische und optische Warnsignale, intelligente Sprachwarnanlage schwarze Gummiantriebsketten, Arbeitscheinwerfer, 4 Abstützungen Hakenflasche 2-rollig, max. Traglast 3,4 t, Einseilhaken max. Traglast 900 kg
Lieferung:	EXW (ab Werk) Duisburg, sofort verfügbar

Der Minikran wird verkauft im Ist-Zustand unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungs- und Haftungsansprüche..